

Zebra® G-Series™ printers



Tilt uw desktop naar een nieuw niveau

De compacte G-serie desktopprinters van Zebra zijn met hun snelheid en prestaties voor afdrukbreedtes tot 104mm de beste van de klas. Van het instapmodel GK™ tot de geavanceerde GX™, de printers in de G-serie bieden zonder uitzondering een betrouwbare, duurzame en flexibele desktop-oplossing voor iedere printtoepassing en voor elk budget.

Het basismodel GK is de voordeligste van alle thermische desktopprinters, maar biedt desalniettemin de duurzaamheid en betrouwbaarheid waar Zebra om bekend staat. Het geavanceerde GX-model beschikt over het ruimste aanbod aan opties en is geschikt voor gebruik in een uiteenlopende reeks sectoren en toepassingen. Kies de ruimtebesparende direct thermische versie of de versie met een combinatie van direct thermisch en thermisch transfer, voorzien van het tijdbesparende eenvoudigste laadsysteem voor lint dat verkrijgbaar is.

Alle modellen worden standaard geleverd met EPL™ en ZPL®. En met de uitgebreide reeks opties voor connectiviteit met, lokale en netwerkssystemen laten de printers in de G-serie zich gemakkelijk en naadloos integreren.

www.g-series.info

De G-serie printers van Zebra zijn geschikt voor vele uiteenlopende toepassingen, waaronder:

- **Gezondheidszorg:**
Patiëntidentificatie
Labeling van monsters en bloedproducten
Labeling voor sterilisatiediensten
Labeling van medicijnen
- **Retail:**
Productlabeling
Prijsverlagingen
Schaplabeling
Afdrukken van tegoed- en kassabonnen
- **Reiswereld:**
Boarding passes
Bagagelabels
- **Hospitality, dienstverlening en recreatie**
Ticketing voor evenementen en beurzen
Fast-food labelling
Spel- en loterijbewijzen
- **Supply chain:**
Proces-, product- en verzendlabels
- **Post en pakketpost**
Elektronische frankering
Adreslabels

Haal het meeste uit uw Zebra met originele Zebra supplies (labels en linten)!

Zebra biedt een uitgebreide reeks supplies voor de G-serie printers, allemaal van hoge kwaliteit en geschikt voor verschillende toepassingen.

- Exclusief gemaakt voor Zebra-printers
- Laboratoriumgetest voor optimale prestaties
- Bewezen vermindering van slijtage van printkoppen

▶ Verdere informatie vindt u op www.zebra.com



SPECIFICATIES IN EEN OOGOPSLAG*

STANDAARDKENMERKEN

- Afdrukmethoden: direct thermisch of thermisch transfer
- Programmeertalen: standaard geleverd met EPL en ZPL
- Constructie: dubbelwandig frame
- Gereedschapsloze vervanging van printkop en drukrol
- OpenACCESS™ voor eenvoudig laden van media
- Snelle en gemakkelijke lintvervangning
- Automatische kalibratie van media

PRINTERSPECIFICATIES

Resolutie

- 8 dots per mm/203dpi
- 12 dots per mm/300dpi (optioneel GX430t™)

Geheugen

- Standaard: 4MB flash, 8MB SDRAM
- Optioneel: 8MB (12MB totaal) flash met RTC (GX modellen)

Afdrukbreedte

- 104mm

Maximale afdruk lengte:

- 990mm

Maximale afdruksnelheid

- GK420: 127mm per seconde
- GX420: 152mm per seconde
- GX430: 102mm per seconde

Mediasensoren

- Standaard: vaste reflectie- en overdrachtsensoren
- Instelbare reflectie-overdrachtsensor geschikt voor verschillende posities (GX modellen)

MEDIAKENMERKEN

Maximale label- en linerlengte

- Maximaal niet-continu: 990mm

Maximale label- en linerbreedte

- 19mm tot 108mm

Maximum formaat mediariol

- 127mm

Mediadikte

- 0,076mm tot 0,19mm

Mediatypen

- Rollen papier, kettingpapier, die-cut of continue rechtstreeks thermische labels met of zonder black-mark, etiketvoorraden, continu kwitantiepapier, polsbanden

LINTKENMERKEN

Buitendiameter

- 35mm

Standaardlengte

- 74m (bij gebruik van 0,08mm)

Ratio

- 1:1 mediariol tot lint

Breedte

- 33,8mm tot 109,2mm

Interne kerndiameter

- 12,7mm

BEDRIJFSKENMERKEN

Omgeving

- Bedrijfstemperatuur: 4,4°C tot 41°C

- Opslagtemperatuur: -40°C tot 60°C
- Omgevingsvochtigheid: 5 tot 95% niet-condenserend
- Opslagvochtigheid: 5 tot 95% niet-condenserend

Elektrisch

- Automatische detectie (in overeenstemming met PFC) 100-240VAC, 50-60Hz

Conformiteitsnormen

- Emissies: FCC deel 15, onderdeel B, VCCI, C-Tick
- Emissies en gevoeligheid: (CE): EN 55022 klasse B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-0 en EN 55024, CCC
- Veiligheid: CB regeling IEC 60950:1991 +A1 +A2 +A3 +A4, TÜV NRTL, IRAM NOM, AAMI, CCC

FYSIEKE KENMERKEN

Breedte

- Direct thermisch 171mm
- Thermisch transfer 193mm

Hoogte

- Direct thermisch 152mm
- Thermisch transfer 190mm

Diepte

- Direct thermisch 210mm
- Thermisch transfer 254mm

Gewicht

- Direct thermisch 1,4kg
- Thermisch transfer 2,1kg

ZEBRALINK™-OPLOSSINGEN

Software

- ZebraDesigner driver (te downloaden via www.zebra.com)
- ZebraDesigner™ Pro
- ZebraDesigner
- ZebraNet™ Bridge Enterprise
- ZebraNet Utilities v7.0
- Zebra Universal Driver

Netwerk/connectiviteit

- ZebraNet® 10/100 Print Server (optioneel)
- 802.11g wireless LAN
- Bluetooth® wireless PAN

Firmware

- EPL2™
- EPL lijnmode (uitsluitend rechtstreeks thermisch – GK420d en GX420d)
- ZPL II®
- Web View
- Alert

COMMUNICATIE- EN INTERFACEFUNCTIES

GX modellen: drievoudige interfacestandaard

- RS-232 seriële interface, DB-9
- USB 1.1, bidirectioneel
- Parallele DB-25 vrouwelijke connector, bidirectioneel
- ZebraNet 10/100 Print Server (optioneel) – vervangt parallel
- Draadloze 802.11b/g (optioneel)
- Draadloze Bluetooth (optioneel)
- Draadloze opties met LCD voor visuele communicatie

GK modellen: dubbele interfacestandaard

- RS-232 seriële interface, DB-9
- USB 1.1, bidirectioneel
- ZebraNet 10/100 Print Server (optioneel) – vervangt serieel

LETTERTYPEN/AFBEELDINGEN/ SYMBOLEN

Lettertypen en tekensets

- 16 resident aanwezige uitbreidbare ZPL II bitmaplettertypen
- Een resident aanwezig schaalbaar ZPL lettertype
- Vijf resident aanwezige uitbreidbare EPL2 lettertypen
- Ondersteuning native OpenType™-lettertype
- Voldoet aan Unicode™ voor meerdere talen

Grafische functies

- Ondersteunt door de gebruiker gedefinieerde lettertypen en graphics, inclusief logo's
- ZPL II-tekenopdrachten voor kaders en lijnen

Barcodesymbolen

- Verhoudingen van barcodes: 2:1 (niet geroteerd) en 3:1 (voor EPL en ZPL, behalve waar aangegeven)
- Lineaire barcodes: Codabar, Code 11 (ZPL), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14 (ZPL), Duitse postcode (EPL), GS1 DataBar (RSS), Industrial 2-of-5 (ZPL), Interleaved 2-of-5, ISBT-128 (ZPL), Japanse Postnet (EPL), Logmars (ZPL), MSI, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5 (ZPL), UCC/EAN-128 (EPL), UPC-A, UPC-A and UPC-E with EAN 2 of 5 cijferextensies, UPC-E, UPC en EAN 2 of 5 cijferextensies (ZPL)
- Tweedimensionaal: Codablock (ZPL), Code 49 (ZPL), Data Matrix, (ZPL), MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code

OPTIES EN ACCESSOIRES

- Dispenser voor labels met sensor voor detectie van label
- Interne ZebraNet 10/100 printserver Ethernet voor communicatie en afdrukken via het netwerk
- Draadloze 802.11b/g (optioneel)
- Draadloze Bluetooth (optioneel)
- Draadloze opties, inclusief LCD voor visuele communicatie
- Instelbare mediasensor voor black-mark media (GX modellen)
- Snijder voor verschillende soorten media (GX modellen)
- 300dpi printresolutie voor gedetailleerde en heldere afdrukken (GX430t)
- 8MB flash-geheugen met real-time klok voor een totaal van 12MB (GX modellen)
- Lettertypenpakketten – Aziatische en andere internationale sets lettertypen
- KDU Plus™ en KDU™ toetsenbordweergave-eenheden voor standalone afdrukoplossingen

*Wijzigingen in specificaties voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

©2008 ZIH Corp. EPL, EPL2, KDU Plus, OpenACCESS, ZebraDesigner, ZebraLink, ZebraNet en alle productnamen en -nummers zijn handelsmerken van Zebra, en Zebra, voorstelling van de Zebra-kop, ZebraNet, ZPL en ZPLII zijn gedeponeerde handelsmerken van ZIH Corp. Alle rechten voorbehouden. Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. OpenType is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/ of andere landen. Unicode is een handelsmerk van Unicode, Inc. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Denkt u erover uw personeel te mobiliseren?

Gebruik van mobiele printers in een magazijn of supply chain verhoogt de productiviteit en verdient snel de investeringskosten terug.

-  Wilt u meer weten over hoe ook uw bedrijf kan profiteren van een mobiele print van Zebra, bezoek dan www.zebra.com, bel +31 (0)30 69 27 120 of stuur een e-mail naar benelux@zebra.com



Zebra Benelux

Amersfoortseweg 10E, 3705 GJ Zeist, Nederland

Tel: +31 (0)30 69 27 120 Fax: +31 (0)30 69 27 129 E-mail: benelux@zebra.com

Andere EMEA-locaties

EMEA-hoofdkantoor: Groot-Brittannië

Europa: Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Spanje, Zweden Midden-Oosten, Afrika & India: Dubai, India, Zuid-Afrika

12574L-NL (06/08)