








Overzicht productpositionering Zebra® G-Series™ printers



Positionering van de verbeterde G-Series printers in vergelijking met het bestaande assortiment desktopproducten van Zebra.

								
Model	GK420	GX420	GX430	LP/TLP 2844	TLP 3842™	LP/TLP 2844-Z	TLP 3844-Z™	
Korte feiten	Max. afdrukbreedte	104mm			104mm			
	Labels per dag	1 rol			1 rol			
	Printkopresolutie	203dpi	203dpi	300dpi	203dpi	300dpi	203dpi	300dpi
	Max. afdruksnelheid	127mm/seconde	152mm/seconde	102mm/seconde	102mm/seconde	51mm/seconde	102mm/seconde	102mm/seconde
	Printertalen	ZPL® and EPL™ co-existence			EPL	EPL	ZPL	ZPL
	Standaard connectiviteit	Serieel en USB	Serieel, parallel en USB		Serieel, parallel en USB			
	Optionele connectiviteit	10Base-T Ethernet	10/100 Ethernet en draadloos: 802.11b/g of Bluetooth®		10Base-T Ethernet			
Printer- kenmerken	LCD-display	x	✓ (optioneel met draadloos)		x			
	Printerconstruictiemateriaal	kunststof			kunststof			
	Standaard flash (totaal)	4MB		512KB	1MB	4MB		
	Standaard RAM (totaal)	8MB		256KB	512KB	8MB		
Fysieke kenmerken	Voetafdruk (D x B x H)	Direct thermisch (GK420d™, GX420d™): 210mm x 171mm x 152mm			Direct thermisch (LP 2844™, LP 2844-Z™): 216mm x 193mm x 168mm			
	Gewicht	Thermische transfer (GK420t™, GX420t™, GX430t™): 254mm x 193mm x 191mm			Thermische transfer (TLP2844, TLP2844-Z, TLP3842, TLP3844-Z): 238mm x 198mm x 173mm			
Media	Gewicht	Direct thermisch: 1,4 kg Thermische transfer: 2,1kg			Direct thermisch: 1,5kg Thermische transfer: 1,7kg			
	Min. mediabreedte	19mm			25,4mm			
Mediaverwerkingsopties	Instelbare sensor, dispenser, snijmes (optioneel)			Dispenser, snijmes (optioneel)				

Haal meer uit uw printerbenodigdheden



Originele Zebra verbruiksartikelen verlengen de levensduur en verbeteren de prestaties van een Zebra-printer. In onderstaande tabel staan de labelmaterialen uit ons assortiment ZipShipSM, waarvan de meeste geschikt zijn voor gebruik in de nieuwe G-Series printers. Bekijk voor meer informatie de ZipShip-prijslijsten op www.accesszebra.com

Productnaam	DT/TT	Beschrijving	Belangrijkste kenmerken	Overheid	Logistiek	Gezondheidszorg	Productie	Parkeren	Post en pakketpost	Retail	Openbare voorzieningen	Hospitality, dienstverlening en recreatie	Omgevings-temperatuur – min.	Omgevings-temperatuur – max.
Z-Perform™ 1000D 80 Receipt	DT	Kwitantiepapier van 80-micron dikte	Voordelig binnenshuis te archiveren tot max. 5 jaar	✓				✓	✓	✓	✓	✓	-5°C	49°C
Z-Perform 1000D	RT	Voordelig papierlabel met permanente lijmlaag voor algemene doeleinden	Voordelig		✓				✓	✓			-20°C	50°C
Z-Perform 1000T	TT	Voordelig papierlabel met permanente lijmlaag voor algemene doeleinden	Voordelig		✓		✓		✓				-20°C	80°C
Z-Select™ 2000D	RT	Premium papierlabel met permanente lijmlaag voor algemene doeleinden	Uitstekende beeldkwaliteit; goed vochtbestendig		✓	✓			✓	✓	✓		-40°C	50°C
Z-Select 2000D Removable	RT	Premium papierlabel met verwijderbare lijmlaag voor algemene doeleinden	Uitstekende beeldkwaliteit; goed vochtbestendig			✓				✓	✓		-40°C	50°C
Z-Select 2000D 190 Tag	RT	Premium papierlabel met een dikte van 185 micron	Uitstekende beeldkwaliteit; goede bestendigheid tegen vervagen in UV-licht		✓		✓			✓			-5°C	49°C
Z-Select 2000T	TO	Premium papierlabel met permanente lijmlaag voor algemene doeleinden	Voortreffelijke beeldkwaliteit; hoge afdruksnelheden	✓	✓	✓	✓		✓				-20°C	90°C
PolyE 3000T Gloss	TO	Glanzend wit polyethyleen label met permanente lijmlaag voor algemene doeleinden	Geschikt voor recycling met palletkrimpfolie; voordelig synthetisch; goed scheurbestendig vergeleken met papierlabels		✓		✓			✓			-10°C	60°C
Z-Ultimate® 3000T White	TO	Glanzend wit polyester label met permanente lijmlaag voor algemene doeleinden	Uitstekend bestand tegen hoge temperaturen, water en veel chemische middelen. UL/CSA-acceptatie indien gecombineerd met de Zebra-linten 4800, 5095 en 5100			✓	✓			✓	✓		-40°C	150°C
Z-Ultimate 3000T Silver	TO	Glanzend zilver polyester label met permanente lijmlaag voor algemene doeleinden					✓			✓	✓		-40°C	150°C
Next Generation Z-Band® Direct	RT	Polypropyleen polsband; sluiting met permanente lijmlaag	Beveiligingssleuven die misbruik duidelijk zichtbaar maakt; goed bestand tegen water en de meeste zeep- en schoonmaakmiddelen			✓						✓	-40°C	60°C
Z-Band 4000	TO	Glanzende polyester polsband met permanente lijmlaag	Duurzame en bestendige polsband, te gebruiken met Zebra 5095 harslint			✓						✓	-29°C	149°C



Zebra Benelux
E-mail: benelux@zebra.com

Andere EMEA-locaties
EMEA-hoofdkantoor: Groot-Brittannië

Europa: Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Spanje, Zweden Midden-Oosten, Afrika & India: Dubai, India, Zuid-Afrika

©2008 ZIH Corp. EPL, Z-Perform, Z-Select en alle productnamen en -nummers zijn handelsmerken van Zebra, ZipShip is een servicemerk en Zebra, voorstellingen van de Zebra-kop, Z-Band, Z-Ultimate en ZPL zijn gedeponeerde handelsmerken van ZIH Corp. Alle rechten voorbehouden. Bluetooth is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.